

Załącznik Nr 1
do zaproszenia do składania ofert
z dn. 19.12.2022 r.

Wykaz rzeczowo-ilościowy – aparat cyfrowy wraz z akcesoriami

Produkt	Ilość	Parametry sprzętu
<p>Aparat cyfrowy wraz z akcesoriami</p> <p>Przykładowy model: LUMIX GH6 + OBIEKTYW 12-60MM F2.8-4.0</p> <p>Przykładowe akcesoria: Tripod np statyw 156cm mitoya z łamaną kolumną Lampa pierścieniowa led hama spot light steady 120 szt. Lampa pierścieniowa LED Lampa studyjna RGBW ze statywem 180cm</p>	<p>1</p>	<p>Rodzaj: bezlusterkowiec W zestawie korpus + obiektyw Leica Matryca (przetwornik) 25.2 MP Rozmiar matrycy 4/3 cala Rodzaj matrycy Live MOS Maks. rozdzielczość 5776 x 4336 pikseli Wizjer elektroniczny Rodzaj obsługiwanej pamięci zewn. Compact Flash express (typu B) SDHC SDXC Secure Digital Mocowanie MFT Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm 24 – 120 mm Jasność obiektywu 2.8 – 4.0 F Konstrukcja obiektywu 14 elementów w 12 grupach (4 soczewki asferyczne, 2 soczewki ED) Zdjęcia seryjne 75 kl/s (migawka elektroniczna) Jakość nagrywania filmów 5.7K Tryby ekspozycji Program AE (P) / Priorytet przysłony AE (A) / Priorytet migawki AE (S) / Ekspozycja manualna (M) / Creative Video (P/A/S/M) / Niestandardowy 1, 2, 3, 4 / inteligentny automatyczny Min. odległość ustawiania ostrości 20 cm Czułość ISO 100-25600 Stabilizacja obrazu korpusu i obiektywu Lampa błyskowa możliwość podpięcia Balans bieli AWB / AWBc / AWBw / światło dzienne / pochmurno / cień / żarówka / lampa błyskowa / ustawienie bieli 1, 2, 3, 4 / ustawienie temperatury kolorów 1, 2, 3, 4 Samowyzwalacz 10 s, 3 obrazy / 2 s / 10 s / czas niestandardowy Wizjer elektroniczny tak Wyświetlacz LCD tak Przekątna LCD 3 cale Ekran dotykowy tak Ruchomy ekran LCD tak</p>



		<p>Funkcje auto ISO format RAW obsługa dwóch kart pamięci tryby manualne PASM Interfejs Bluetooth HDMI typu A mini jack 3.5mm USB 3.2 typ C Wi-Fi Wbudowany głośnik tak Wodoszczelność tak Liczba zdjęć na jednym ładowaniu (standard CIPA) 330 Szerokość 138.4 mm Wysokość 100.3 mm Głębokość 99.6 mm Waga 739 g (bez obiektywu) Kolor czarny</p> <p>Aksesoria:</p> <p>Tripod np. statyw 156cm mitoya z łamaną kolumną Uniwersalny statyw fotograficzny do aparatów i kamer Aluminium i tworzywo sztuczne Teleskopowe nóżki złożone z trzech sekcji Antypoślizgowe stopki Możliwość montażu centralnej kolumny pod kątem 90° lub głowicą do dołu Odkręcany hak do zawieszenia obciążenia Idealny do zdjęć flat lay oraz makro Głowica kulowa</p> <p>Lampa pierścieniowa led hama spot light steady 120 szt.</p> <p>Regulacja temperatury barwowej w 3 stopniach (3000/4500/6000 K) za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania. Natężenie światła regulowane w 10 stopniach Wysuwana na wysokość: 3-stopniowe wysuwanie do 215 cm,</p> <p>Lampa pierścieniowa LED Od ciepłej bieli do dziennego oświetlenia: 3-etapowa kontrola barwy światła (3000/4500/6000 K) Pilot na kablu do zdalnego sterowania lampą Natężenie światła regulowane w 10 stopniach: od jaskrawego błyszczenia do przyjemnie przyćmionego światła Oświetlenie pierścieniowe 12" (zewnętrzna średnica 30 cm) z 162 LEDami Lampa umieszczona na głowicy kulowej Kabel ładujący USB-A o długości 290 cm statyw wykonany z aluminium Składana konstrukcja Torba do przechowywania lampy</p>
--	--	--



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		<p>Max. Lumen 1200 Zasilanie zewnętrzne USB 5V/1,7A Średnica zew. lampy 30 cm Średnica wew. lampy 24 cm Długość kabla 290 cm</p> <p>Lampa studyjna RGBW ze statywem 180cm Model: oświetlenie fotograficzne na żywo z płaskim panelem Świecący panel rozmiar: 25x 36x 4,5cm Temperatura barwowa: 3000K-6500K + RGB Jasność ściemniania: 0% do 100%. Długość przewodu zasilającego: 2,20M Napięcie: 100-240V Napięcie robocze: 24V-3A Lumenów: 2000LM Moc: 50W Wskaźnik oddawania barw LED: ≥ 80 Pilot zdalnego sterowania</p>
--	--	---